Циркуляционные насосы **Индустриальные**

ALTECO







Модель	**PH 40/550**	**PH 50/750 F**	**PH 50/1100 F**	**PH 50/1500 F**	**PH 50/2200 F**
Код товара	81187	81186	81185	81184	81183
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для отопления и водоснабжения				
Ротор	**сухой**	**сухой**	**сухой**	**сухой**	**сухой**
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50
Мощность, Вт	**550**	**750**	**1100**	**1500**	**2,2**
Производительность, л/мин	**233**	**308**	**333**	**415**	**465**
Производительность, м³/ч	14	18,5	20	25	28
Высота подъема, м	**16,5**	**20**	**23**	**25**	**30**
Макс. давление, бар	**10**	**10**	**10**	**5**	**5**
Номинальный ток, А	3,6	5,1	7	3,1	5,1
Количество скоростей	1	1	1	1	1
Монтажная длина, мм	**260**	**260**	**260**	**310**	**310**
Соединение с трубопроводом	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое
Диаметр подключения	**40 мм / 1 ½"**	**DN 50**	**DN 50**	**DN 50**	**DN 50**
Присоединительный размер, мм	260	260	260	280	280
Макс. температура жидкости, °С	105	105	105	100	100
Уровень шума, дБ	59	59	59	75	75
Длина кабеля, м	1	1	1	-	-
Качество воды	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое
Материал корпуса насоса	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Тип уплотнения вала	одинарное торцевое	одинарное торцевое	одинарное торцевое	двойное торцевое	двойное торцевое
Материал уплотнения вала	графит - керамика / SiC	графит - керамика / SiC	графит - керамика / SiC	графит - керамика	графит - керамика
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Класс защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Возможность регулировки	-	-	-	-	-
Защита электродвигателя	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик
Защита от сухого хода	-	-	-	-	-
Для повышения давления	+	+	+	+	+
Для теплого пола	-	-	-	-	-
Для ГВС	+	+	+	+	+
Для котлов отопления	+	+	+	+	+
Для полотенцесушителей	-	-	-	-	-
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	20,4	20,5	22,8	33	35
Вес брутто, кг	21,5	21,6	23,9	34,5	37,5
Габариты без упаковки, мм	315x199x405	315x199x405	315x199x405	372x268x428	372x268x428
Габариты в упаковке, мм	460x310x270	460x310x270	460x310x270	470x360x280	470x360x280