Дренажные насосы Индустриальные

ALTECO

Модель	 DWR 50-1.5	 DWR 50-2.2	 DWR 80-3.7	 COMPACT 500 MF	 COMPACT 500 DF	 COMPACT 800 DF	 COMPACT 500 AF	 COMPACT 800 AF
Код товара	77270	77271	77272	77267	77262	77266	77268	77269
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для грязной воды							
Вид	погружной	погружной	погружной	погружной	погружной	погружной	погружной	погружной
Параметры сети, В/Гц	380/50	380/50	380/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	**1500**	**2200**	**3700**	**550**	**480**	**800**	**400**	**750**
Производительность, л/мин	**450**	**550**	**917**	**220**	**225**	**300**	**210**	**267**
Производительность, м³/ч	27	33	55	13,2	13,5	18	12,6	16
Забор воды	нижний	нижний	нижний	нижний	нижний	нижний	нижний	нижний
Номинальный ток, А	3.5	5	7.7	4	3	5	3	5
Глубина погружения, м	25	25	25	10	10	10	10	10
Макс. высота подъема (напор), м	**22**	**26**	**29**	**13**	**11.5**	**15**	**12**	**18**
Остаточный уровень воды, мм	120	120	150	95	50	50	85	85
Допустимый диаметр твердых частиц, мм	8.5	8.5	8.5	9	6	6	9	6
Защита электродвигателя	термодатчик	термодатчик	термодатчик	термодатчик	термодатчик	термодатчик	термодатчик	термодатчик
Регулятор уровня	-	-	-	поплавковый датчик				
Трубное соединение, мм	50	50	80	50	50	50	50	50
Макс. температура жидкости, °С	40	40	40	40	40	40	40	40
Длина кабеля, м	8	8	8	8	8	8	8	8
Материал корпуса	чугун	чугун	чугун	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Материал проточной части	чугун	чугун	чугун	чугун	полимер	полимер	чугун	чугун
Материал рабочего колеса	высокопрочный чугун				чугун	чугун	чугун	чугун
Уплотнение вала	двойное торцевое в масляной камере							
Класс изоляции	F	F	F	F	F	F	F	F
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Чистая вода	да	да	да	да	да	да	да	да
Загрязненная вода	да	да	да	да	да	да	да	да
Легкие бытовые стоки (без волокн. примесей)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тип упаковки	деревян. ящик	деревян. ящик	деревян. ящик	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	36	39	63	15.5	11.6	13.8	13.5	16.5
Габариты без упаковки, мм	235x216x503	235x216x503	293x252x629	237x160x401	190x187x328	190x187x368	243x185x390	257x185x390
Габариты в упаковке, мм	620x620x275	620x620x275	710x710x295	455x265x200	365x225x225	405x225x225	405x255x225	445x265x225