Циркуляционные насосы **Профессиональные**

ALTECO



Модель	**CP 25-6/130**	**CP 25-6/180**	**CP 25-8/180**	**CP 32-6/180**	**CP 32-8/180**
Код товара	44251	44252	44254	44253	44255
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления
Ротор	**мокрый**	**мокрый**	**мокрый**	**мокрый**	**мокрый**
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	**100**	**100**	**245**	**100**	**245**
Производительность, л/мин	**55**	**55**	**113**	**67**	**145**
Производительность, м³/ч	3,3	3,3	6,8	4	8,7
Высота подъема, м	**6**	**6**	**8**	**6**	**8**
Макс. давление, бар	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Номинальный ток, А	0,45	0,45	1,1	0,45	1,1
Количество скоростей	3	3	3	3	3
Монтажная длина, мм	**130**	**180**	**180**	**180**	**180**
Соединение с трубопроводом	резьбовое	резьбовое	резьбовое	резьбовое	резьбовое
Диаметр подключения	**25 мм / Rp 1"**	**25 мм / Rp 1"**	**25 мм / Rp 1"**	**32 мм / Rp 1 ¼"**	**32 мм / Rp 1 ¼""**
Макс. температура жидкости, °С	110	110	110	110	110
Уровень шума, дБ	45	45	45	45	45
Длина кабеля, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Качество воды	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое
Материал корпуса насоса	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Материал рабочего колеса			инженерный пластик PPE+40%GF		
Класс изоляции	H	H	H	H	H
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Возможность регулировки	-	+	+	+	+
Защита электродвигателя	-	-	-	-	-
Защита от сухого хода	-	-	-	-	-
Для повышения давления	-	-	-	-	-
Для теплого пола	+	+	+	+	+
Для ГВС	+	+	+	+	+
Для котлов отопления	+	+	+	+	+
Для полотенцесушителей	+	+	+	+ коробка	+
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	2,9	коробка
Вес нетто, кг	2,5	2,6	4,5	3,9	4,6
Вес брутто, кг	3,2	3,2	5,5	180x130x130	5,6
Габариты без упаковки, мм	130x130x130	180x130x130	180x170x150	200x140x145	180x170x150
Габариты в упаковке, мм	170x140x145	200x140x145	200x165x190		200x165x190