# Масляные поршневые компрессоры

ALTECO



| Тип привода | КОАКСИАЛЬНЫЙ (ПРЯМОЙ) | | | | | РЕМЕННОЙ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **ACD 20/200** | **ACD 24/260.2** | **ACD 2-30/220 M** | **ACD 50/260.2** | **ACD 50/400.2** | **ACB 70/300** | **ACB 100/400** | **ACB 100/800.1** | **ACB 200/900** | **ACB 300/1100** |
| Код товара | 30950 | 23497 | 97695 | 23499 | 23500 | 18439 | 20957 | 20958 | 53405 | 20959 |
| Тип смазки | DAB100 | DAB100 | DAB46 | DAB100 | DAB100 | DAB46 | DAB46 | DAB46 | DAB46 | DAB47 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| **Мощность, Вт** | **750** | **1100** | **1500** | **1500** | **2200** | **2200** | **3000** | **4000** | **4000** | **7500** |
| Мощность, л.с. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4 | 5 | 5 | 10,2 |
| **Объем ресивера, л** | **20** | **24** | **30** | **50** | **50** | **70** | **100** | **100** | **200** | **300** |
| **Макс. рабочее давление, бар** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| **Производительность на входе, л/мин** | **220** | **220** | **220** | **220** | **400** | **500** | **720** | **1340** | **1340** | **2100** |
| Производительность на выходе, л/мин | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 | 250 | 360 | 670 | 670 | 1050 |
| Число оборотов, об/мин | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2915 | 2915 | 1455 |
| Диаметр штуцера, дюйм | - | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
| **Тип штуцера** | елочка | **Euro / / елочка** | **Euro / / елочка** | **Euro / / елочка** | **Euro / / елочка** | **Euro / / елочка** | **Euro / елочка / зажимной наконечник** | **Euro / елочка кран с резьбой** | **кран с резьбой** | **кран с резьбой** |
| **Материал штуцера** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** | **латунь** |
| Количество манометров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Материал монометра | металлический + стекло | | | | | | | | | |
| Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Количество выходов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Ступени сжатия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монометр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка давления на выходе | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Термопредохранитель | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - |
| Аварийный клапан сброса давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматический пневмоэлектр. выключатель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор уровня масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сменный воздушный фильтр на входе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Слив для конденсата | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Транспортировочные колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручка для транспортировки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тип упаковки | коробка | коробка | коробка | коробка | коробка | дерев. ящик | дерев. ящик | дерев. ящик | дерев. ящик | дерев. ящик |
| Вес нетто, кг | 19 | 21 | 24 | 27 | 37 | 78 | 102 | 112 | 158,5 | 288 |
| Вес брутто, кг | 20,2 | 22 | 25,5 | 29,2 | 39,2 | 84 | 115 | 131,5 | 183,5 | 318 |
| Габариты без упаковки, мм | 580×270×610 | 580×270×610 | 580×270×610 | 650×290×670 | 670×330×630 | 990×390×800 | 1170×440×740 | 1170×470×840 | 1340×500×980 | 1560×630×1060 |
| Габариты в упаковке, мм | 590×280×620 | 590×280×620 | 590×280×620 | 660×300×680 | 680×340×630 | 1000×410×900 | 1190×455×880 | 1190×510×920 | 1360×490×1100 | 1580×650×1170 |